

ABSO L H13

Ref: HEPA

CARACTERÍSTICAS



Fabricado en Ambientes Controlados



Ensayo de Estandeidad y Eficacia Integral Individual



Materiales barrera frente a bacterias y la contaminación

ESPECIFICACIONES

Medio Filtrante	Fibra de vidrio
Marco	Aluminio
Separadores	Hot melt
Juntas	Poliuretano
Sellado	Poliuretano
Espesor [mm]	69
Velocidad nominal (v_n) [m/s]	0,45
Régimen ^[1]	Laminar
Pérdida de Carga Final Recomendada [Pa]	450
Máxima Presión soportada [Pa]	600
Clase de Filtro según UNE-EN 1822	H13
Eficacia MPPS Global según UNE-EN 1822	≥ 99,95%
Temperatura máxima [°C]	70
Resistencia humedad relativa [%]	100



Cada filtro se ensaya individualmente acorde EN 1822-4

		Medidas [mm]			Caudal [m ³ /h]	Pérdida Carga Inicial [Pa]	Área Filtración [m ²]
610	x	610	x	69	600	120	10,0
557	x	557	x	69	500	120	8,4
457	x	457	x	69	350	120	5,6
610	x	305	x	69	300	120	5,0
305	x	305	x	69	150	120	2,5

[1] También disponible en Régimen Turbulento