

LIBELLE M6

Ref: BR

CARACTERÍSTICAS



Máxima Área Filtrante




Alto Rendimiento



Baja Resistencia al Flujo de Aire

ESPECIFICACIONES

Medio Filtrante	Fibra de vidrio
Marco	Polietileno incinerable
Separadores	Hot melt
Velocidad nominal (v_n) [m/s]	2,7
Velocidad Máxima Recomendada [m/s]	$v_n \times 1,25$
Pérdida de Carga Final Recomendada [Pa] ^[1]	195
Máxima Presión soportada [Pa] ^[2]	300
Eficiencia según EN 779	M6
Eficiencia según ISO 16890	ISO ePM10 80%
Temperatura máxima [°C]	70
Resistencia humedad relativa [%]	99
Resistencia al fuego [DIN 53438]	F1



[1] Pérdida de Carga Final Recomendada para la velocidad nominal. Según EN 13053, la Pérdida de Carga Final debe ser el menor de los valores de:
 - Pérdida de Carga Inicial + 100 Pa / - Pérdida de Carga Inicial x 3

[2] Pérdida de Carga Soportada por el filtro antes de rotura. Equivalente a la máxima carga de polvo del ensayo de Rendimiento Gravimétrico según la Norma ISO 16890.

Medidas [mm]	Caudal [m³/h]	Velocidad Conducto [m/s]	Pérdida Carga Inicial [Pa]	Área Filtración [m²]	Peso [Kg]
592 x 592 x 292	4250	3,4 $v_n \times 1,25$	95	12	4,5
	3400	2,7 v_n	70		
	2550	2,0 $v_n \times 0,75$	40		
592 x 490 x 292	3500	3,4 $v_n \times 1,25$	95	10	4,0
	2800	2,7 v_n	70		
	2100	2,0 $v_n \times 0,75$	40		
592 x 287 x 292	2050	3,4 $v_n \times 1,25$	95	5	2,3
	1650	2,7 v_n	70		
	1250	2,0 $v_n \times 0,75$	40		

Pérdida de Carga frente a Caudal

